

Коммерческое предложение от 22.05.2024**Купольная посудомоечная машина Abat МПК-700K-04 с функцией стерилизации посуды****Цена с НДС: 268 974 руб.****Артикул: 531390****Есть в наличии**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Цикл мойки, сек.	от 80 до 140
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	45
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	12
Ширина, мм	725
Глубина, мм	830
Высота, мм	1920
Вес (без упаковки), кг	109
Вес (с упаковкой), кг	145

Купольная посудомоечная машина [Abat МПК-700K-04](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах совместно с предмоечными столами [СПМП-6-1](#), [СПМП-6-3](#), [СПМП-6-5](#), [СПМП-6-7](#) и раздаточными столами [СПМР-6-1](#) и [СПМР-6-5](#) для мойки кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов и прочих столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Управление при помощи электронной панели. Материал разбрызгивателей - нержавеющая сталь AISI 321, материал облицовки и деталей, контактирующих с водой - нержавеющая сталь AISi 304.

В комплекте 2 кассеты для мытья тарелок, стаканов и чашек, стакан для приборов и металлическая сетка для нейтральной кассеты.

Технические характеристики:

- 2 режима мойки
- Ванна с скругленными углами

- Автоматическая подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня
- Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря отдельным системам циркуляции воды
- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Быстрая и легкая очистка форсунок разбрызгивателей
- Двойная система фильтров в моечной ванне
- Стерилизации посуды ультрафиолетовым излучением
- Насос для повышения давления водопроводной сети при ополаскивании
- Производительность по стаканам: 1400 шт./час
- Объем:
 - Бойлер: 10 л
 - Ванна: 30 л
- Расход за цикл:
 - Ополаскивающее средство: 1,8 мл
 - Моющее средство: 9 мл
 - Вода: 3 л
- Температура:
 - Мойка: 55 °C
 - Ополаскивание: 85 °C
 - Подключение: 5 °C
- Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа
- Мощность:
 - ТЭНы бойлера: 9 кВт
 - ТЭН ванны: 3 кВт
 - Ополаскивающий дозатор: 3,5 кВт
- Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзин: от 370 до 380 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.