

Коммерческое предложение от 18.05.2024

Стол для пиццы NICOLD PZE1-111/GN (1/3)

Цена с НДС: 140 500 руб.

Артикул: **474664**

Ожидается



Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 2 до 10
Количество дверей	3
Расположение агрегата	снизу
Материал столешницы	нержавеющая сталь
Тип gastronorm для салат-бара	GN 1/3
Кол-во gastronorm в салат-баре	8
Объем, л	340
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.51
Ширина, мм	1485
Глубина, мм	700
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	159
Вес (с упаковкой), кг	177

Охлаждаемый стол для пиццы [NICOLD PZE1-111/GN \(1/3H\)](#) выполнен из нержавеющей стали. Верх стола накрыт столешницей. В верхней части стола устанавливаются gastronorm максимальной глубиной 150 мм (не входят в комплект поставки).

Размер охл. горки 1388x304 мм, высота 150 мм мах, глубина рабочей части столешницы 324 мм

Пространство между внутренней и наружной стенкой заполнено пеной-теплоизолятором. Стол для пиццы имеет 3 дверки для доступа в пространство полезного объема.

Внутри стола расположен воздухоохладитель с вентиляторами, которые обеспечивают равномерное и быстрое распределение холодного воздуха внутри полезного объема стола. В полезном объеме предусмотрены полки-решетки для укладки продуктов в герметичной упаковке. Нагрузка до 50 кг на каждую полку.

Особенности:

- Холодильный агрегат находится в нижнем расположении. Отсек холодильного агрегата закрыт съемной панелью, что облегчает доступ к агрегату при сервисном обслуживании.
- Для обеспечения плотности прилегания дверей стола к корпусу - используется уплотнитель с магнитной

вставкой.

- Стол PZE1-111/GN (1/3H) изготовлен в климатическом исполнении, которое гарантирует возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +43 С Цельнозаливной корпус стола обеспечивает высокую герметичность и жесткость конструкции.
- ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных столах предотвращает примерзание двери.
- В столе используются компрессоры ведущих мировых производителей (L`UNITE HERMETIQUE).
- Электронный блок управления обладает повышенной надежностью и несколькими режимами оттаивания.
- Режим разморозки (оттайки) испарителя включается автоматически. Талая вода из воздухоохладителя отводится в ванночку, расположенную в агрегатном отсеке.
- На столе PZE1-111/GN (1/3H) устанавливается петля-доводчик двери, что позволяет при открытии двери на 180° по отношению к столу беспрепятственно вести загрузку стола продуктом, и при обычном открытии двери доводчик сам закрывает дверь и плотно прижимает ее к корпусу стола. При этом увеличивается надежность морозильного стола.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.