

**Коммерческое предложение от 12.05.2024****Шкаф жарочный Вулкан ДШ-IIA-2М****Цена с НДС: 135 700 руб.****Артикул: 721940****Под заказ**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Гарантия                          | 12 мес.        |
| Страна-производитель              | Россия         |
| Тип гастроемкости/противня        | Другое, GN 2/1 |
| Размеры камеры, мм                | 530x750x300    |
| Количество камер (подов)          | 2              |
| Количество листов                 | 12             |
| Количество уровней в одной камере | 6              |
| Тип подключения                   | газ            |
| Время разогрева, мин              | 20             |
| Мощность, кВт                     | 16             |
| Ширина, мм                        | 776            |
| Глубина, мм                       | 860            |
| Высота, мм                        | 1235           |
| Вес (без упаковки), кг            | 170            |
| Вес (с упаковкой), кг             | 187            |

Жарочный шкаф [Вулкан ДШ-IIA-2М](#) предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена газ-контролем, пьезорозжигом и встроенной нишей для размещения свежеприготовленных блюд или противней.

*В комплект поставки входят облицовочные лицевые панели из нержавеющей стали, 2 противня из нержавеющей стали GN2/1 размером (530x650мм).*

**Дополнительные характеристики:**

- Мощность одной конфорки: 8 кВт
- Расход природного (сжиженного) газа:
  - 1,67 м3/час
  - 1,3 кг/час
- Резьба входного патрубка газопровода: G1/2-B
- Виды газа:
  - природный (метан)
  - сжиженный (пропан-бутан)

- Номинальное давление природного газа (2Н): 1720 Па / 175 мм вод. ст.
- Минимальное давление природного газа перед аппаратом: 1274 Па / 130 мм вод. ст.
- Максимальное давление природного газа перед аппаратом: 1962 Па / 200 мм вод. ст.
- Номинальное давление сжиженного газа (3В/Р): 2940 Па / 300 мм вод. ст.
- Номинальная тепловая мощность горелок духового шкафа: 2х 6200 ккал/ч

**Опции (заказываются отдельно):**

- Дополнительные противни из нержавеющей стали

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.