

**Сравнительная таблица по конвекционным печам Abat  
с уменьшенным размером противня**

Показатель	КПП-4П	КПП-4Э	КПП-4М	КПП-4ЭМ	ПКЭ-4Э	КПП-4-1/2П	КПП-4-1/2Э
Мощность, кВт	3,5	3,5	3,2	3,2	3,2	3,5	3,5
Напряжение, В	230	230	230	230	230	230	230
Материал камеры	нерж. сталь	эмаль	нерж. сталь	эмаль	эмаль	нерж. сталь	эмаль
Панель управления	электронная (110 прогр., 4 этапа)	механическая	механическая	механическая	механическая	электронная (110 прогр., 4 этапа)	механическая
Температура, С	+ 30 ... + 270	+ 50 ... + 270	+ 50 ... + 270	+ 50 ... + 270	+ 50 ... + 270	+ 30 ... + 270	+ 50 ... + 270
Пароувлажнение	Есть, регулировка влажности	Есть, кнопка ручного впрыска	Нет	Нет	Нет	Есть, регулировка влажности	Есть, кнопка ручного впрыска
Таймер	До 9 ч. 59 мин., звук. сигнал	5-60 мин.	5-60 мин.	5-60 мин.	5-60 мин., звук. сигнал	До 9 ч. 59 мин., звук. сигнал	5-60 мин.
Реверс вентилятора	Есть	Есть	Нет	Нет	Нет	Есть	Есть
Размер противня, мм	460x330	460x330	460x330	460x330	435x320	325x265 (GN 1/2)	325x265 (GN 1/2)
Расстояние между уровнями, мм	75	75	75	75	1-2 уровень-70; 2-3-4 уровень-75	75	75
Подходящие шкафы и подставки	ШРТ-8-01, ШРТ-8-01Э, ПП-8-01	ШРТ-8-01, ШРТ-8-01Э, ПП-8-01	ШРТ-8-01, ШРТ-8-01Э, ПП-8-01	ШРТ-8-01, ШРТ-8-01Э, ПП-8-01	ШРТ-8-01, ШРТ-8-01Э, ПП-8-01	ШРТ-8-02, ШРТ-8-02Э, ШРТ-4-02, ПП-8-02	ШРТ-8-02, ШРТ-8-02Э, ШРТ-4-02, ПП-8-02
Размеры печи, мм	625x765x514	625x765x514	625x765x514	625x765x514	610x635x515	520x765x514	520x765x514
Масса, кг	46	47	39	39	39	40	42